



2220 Vecsés, Küküllői utca 33.
Tel.: +36 (29) 551-090.
Fax: +36 (29) 351-990.
Mobil: +36 (20) 934-8956.
E-mail: sales@cgp.hu.

CT-P293

ADATOK	CT-P293
NYOMTATÁSI MÓD	Termál sor nyomtató
NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG	58-80mm (8 x 8 pont/mm, 203 dpi)
KARAKTER	12x24 pont,9x24 pont,8x16 pont (8 x 8 pont/mm, 203dpi)
OSZLOPOK SZÁMA	48 oszlop/sor 64 oszlop/sor 72 oszlop/sor
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	150 mm/sec
KARAKTERKÉSZLET	Alfanumerikus, nemzetközi, Code page 850,852,857,858,860,863,864,865,866, WPC1252
PARANCS KÉSZLET	ESC/POS
VONALKÓD	UPC-A/E, EAN 8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, PDF417, QRCODE
PAPÍR	57mm vagy 80 mm széles átmérő max. 50mm hőpapír vastagság 60 to 75 um
PAPÍRVÁGÓ	teljes vagy részleges vágás
INTERFACE	RS-232, Centronics ,USB
PUFFER	4kbyte vagy 45byte
NV MEMÓRIA	256 kbyte
KASSA NYITÓ	nincs
TÁPFESZÜLTÉS	DC 24V/1.9A
SÚLY	800 gramm
MÉRET (SZ X H X M)	107x121x109
MŰKÖDÉSI HŐM.	-20-50 Celsius, 10-90% RH
TÁROLÁSI HŐM.	-20-60 Celsius, 10-90% RH
MEGBÍZHATÓSÁG	MCBF 100 millió pulzus vagy 100 km, 1 millió vágás