



2220 Vecsés, Küküllői utca 33.
Tel.: +36 (29) 551-090.
Fax: +36 (29) 351-990.
Mobil: +36 (20) 934-8956.
E-mail: sales@cgp.hu.

CT-S281

ADATOK	CT-S281
NYOMTATÁSI MÓD	Termál sor nyomtató
NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG	48 mm (384 pont/sor, 8 pont/mm, 203 dpi)
KARAKTER	12x24 pont 9x24 pont 8x16 pont
OSZLOPOK SZÁMA	32 oszlop/sor 42 oszlop/sor 48 oszlop/sor
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	80 mm/sec
KARAKTERKÉSZLET	Alfanumerikus, nemzetközi, Code page 850,852,857,858,860,863,864,865,866, WPC1252
PARANCS KÉSZLET	ESC/POS
VONALKÓD	UPC-A/E, EAN 8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, PDF417, QRCODE
PAPÍR	57,5 mm széles átmérő max. 83mm hőpapír vastagság 60 to 100 um
PAPÍRVÁGÓ	teljes vagy részleges vágás
INTERFACE	RS-232, USB
PUFFER	4kbyte vagy 45byte
TÁPFESZÜLTÉSÉG	DC-8,5V/2,2A, Adapter AC 100-240V
SÚLY	630 gram
MÉRET (SZ X H X M)	106x180x105
MŰKÖDÉSI HŐM.	5-45 Celsius, 10-90% RH
TÁROLÁSI HŐM.	-20-60 Celsius, 10-90% RH
MEGBÍZHATÓSÁG	MCBF 100 millió pulzus vagy 50 km, 1 millió vágás